


Uponor RS distanțier lung RS3-RS3 l=210mm - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1046478

- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru a conecta părțile de bază RS de dimensiuni egale, de exemplu pentru a crea un distribuitor din teuri sau pentru a conecta coloane.



About Uponor RS distanțier lung

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS distanțier lung RS3-RS3 l=210mm - Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

1046478



Date tehnice

Cantitate produs 1	1
Cantitate produs 2	96
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	250 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	20 mm
Lungime (l3)	30 mm
Z-dimensiune z1	210 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro