


## Uponor S-Press racord sertizare FI 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press racord sertizare FI

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press racord sertizare FI 40-Rp1 1/4"FT

1046903

**Measurements**

Filet interior Rp	1 1/4
LUNGIME_L	72,9
Lungime (l1)	21,4
Lungime (l2)	37,6
z1	13,9

**Product code**

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	52
Lungimea unității articolului	72
Greutatea unității articolului	0,328
Lățimea unității articolului	52
Item_UOM	buc

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905481125
Ambalaj GTIN PL4	06414905481132
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	1,679
Greutate ambalaj PL4	328,973
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)