

## Uponor S-Press racord sertizare FE 50-R2"MT

**1046906**

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



### About Uponor S-Press racord sertizare FE

#### Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

#### Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press racord sertizare FE 50-R2"MT

1046906

**Product code**

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului	86
Lungimea unității articolului	67
Greutatea unității articolului	0,759
Lățimea unității articolului	67
Item_UOM	buc

**Measurements**

LUNGIME_L	83,5
Lungime (I1)	24
Lungime (I2)	37,5
File_masculin_R	2
Z Măsurător d	50
z1	22

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1	06414905401512
Ambalaj GTIN PL4	06414905401529
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	175
Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00212625
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	2,277
Greutate ambalaj PL4	422,4
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	748

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)