


Uponor S-Press cot sertizare alamă FE 40-R1 1/4"MT

1046909

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press cot sertizare alamă FE

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press cot sertizare alamă FE 40-R1 1/4"MT

1046909



Date tehnice

Cantitate produs 1	5
Cantitate produs 2	500
Produs (unitate de măsură)	buc
Measure Diameter	40 mm
Lungime (l1)	49 mm
Lungime (l2)	72 mm
Filet exterior R	1 1/4 inch
Z-dimensiune z1	30 mm
Z-dimensiune z2	34 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramanía

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro