
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 50-Rp1"-50

1046929

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori





About GF Uponor S-Press teu alamă sertizare FI

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press teu alamă sertizare FI 50-Rp1"-50

1046929





Measurements

Filet interior Rp	1
Lungime (l1)	71,5
Lungime (l2)	56
Lungime (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no LVI	1720955
Item no NRF	1627554
Item no VVS	045478437

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	145
Greutatea unității articolului	0,771
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401659
Ambalaj GTIN PL4	06414905401666
Înălțimea ambalajului PL1	110
Înălțimea ambalajului PL4	584

Lungimea ambalajului PL1	205
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,004059
Volumul ambalajului PL4	0,56064
Greutate ambalaj PL1	2,408
Greutate ambalaj PL4	192,64
Lățimea ambalajului PL1	180
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+