


Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



About Uponor S-Press niplu alamă sertizare

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.
- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:

Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press niplu alamă sertizare 40-40

1046932



Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	45
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,27
Lățimea unității articolului	45
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	88
Lungime (l1)	37,8
Lungime (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905401673
Ambalaj GTIN PL4	06414905401680
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	540
Lungimea ambalajului PL1	135
Lungimea ambalajului PL4	1080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001045305

Volumul ambalajului PL4	0,40824
Greutate ambalaj PL1	1,416
Greutate ambalaj PL4	219,763
Lățimea ambalajului PL1	87
Lățimea ambalajului PL4	700

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro