

## Uponor RS adaptor PL Q&E 40-RS2

**1047023**

- RS
- Fabricat din alamă
- Inelele Uponor Q&E se comandă separat



### About Uponor RS adaptor PL Q&E

#### Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

#### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adaptor PL Q&E 40-RS2

1047023



### Date tehnice

Item no EAN	4021598114890
Item no GTIN	04021598114890
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	65 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	42 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402274
Packaging GTIN PL4	06414905402281

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)