

Uponor Base termostat cu roțiță T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- Termostat cu roțiță cu scală marcată
- Control simplu on/off (bimetal)
- Limitatoare mecanice de cursă minim și maxim
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Gama de temperaturi: +5°C ... +30°C
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: RAL9010



About Uponor Base termostat cu roțiță T-23 standard

Specification

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Application

- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification

- CE

Uponor Base termostat cu rotiță T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	15
Lungimea unității articolului	75
Greutatea unității articolului	0,042
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	75
Z Măsurarea h	15
Z Măsurarea w	80

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463190
Ambalaj GTIN PL3	06414905449392
Ambalaj GTIN PL4	06414905495443
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL3	190
Înălțimea ambalajului PL4	900
Lungimea ambalajului PL1	80
Lungimea ambalajului PL3	420
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL3	160
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0001344
Volumul ambalajului PL3	0,027132
Volumul ambalajului PL4	0,864
Greutate ambalaj PL1	0,142
Greutate ambalaj PL3	23,29
Greutate ambalaj PL4	444,22
Lățimea ambalajului PL1	84
Lățimea ambalajului PL3	340
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro