Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Base termostat încastrabil 230V

1058423

- Termostat cu rotiță cu montaj îngropat (în doză) 230 V
- Contact on/off (bimetal)
- Gama de temperaturi setate poate fi limitată mecanic utilizând pinii de sub rotiță
- Alimentare din unitatea de comandă (Uponor Base 230V)
- Gama de temperaturi: +5°C … +30°C
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: Alb lucio; Conține:
- Termostat Uponor Base T-24 230V
- Ramă 81x85x44.5mm
- Capac 50x50mm



About GF Uponor Base termostat încastrabil

Specification

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Application

- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification

- CE

GF Uponor Base termostat încastrabil 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	35
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,08
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	35
Z Măsurarea w	80

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463206
Înălțimea ambalajului PL1	60
Lungimea ambalajului PL1	87
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,00045414
Greutate ambalaj PL1	0,18
Lățimea ambalajului PL1	87

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+