Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Base termostat cu rotiță 230V

1058424

- Termostat cu rotiță cu scală marcată
- Control simplu on/off (bimetal)
- Comutare încălzire/răcire (2 țevi)
- Limitatoare mecanice de cursă minim și maxim
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: ~RAL9010; Conține:
- Termostat Uponor Base H/C T-25 230V
- Comutator DIP de schimbare regim vară/iarnă (2 țevi)



About GF Uponor Base termostat cu rotiță

Specification

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Application

- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification

- CE

GF Uponor Base termostat cu rotiță 230V

1058424



Product code

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	15
Lungimea unității articolului	77
Greutatea unității articolului	0,04
Lățimea unității articolului	75
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	77
Z Măsurarea h	15
Z Măsurarea w	75

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463213
Înălțimea ambalajului PL1	20
Lungimea ambalajului PL1	85
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,000136
Greutate ambalaj PL1	0,14
Lățimea ambalajului PL1	80

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+