Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Base termostat programabil 230V RAL9010

1058425

- Posibilitate conectare senzor pardoseală/distanță
- Programabil: 5+2 zile sau 7 zile (4 nivele de temperatură pe zi)
- Opțiuni de comandă: numai temp. aer, aer+pardoseală, numai pardoseală
- Program vacanţă cu funcție de suprascriere temperatură
- Pornire optimizată
- Funcție blocare - pentru intervenții nedorite
- Afișaj cu informații despre starea actuală
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Opțional: senzor pardoseală/distanță (vândut separat 1047459)
- Gama de temperaturi: +5°C … +35°C
- Clasa de protecție: IP20
- Culoare: ~RAL9010



About GF Uponor Base termostat programabil

Specification

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Application

- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certification

- CE

GF Uponor Base termostat programabil 230V RAL9010

1058425



Product code

Item no EAN	7321500053413
Item no GF	35001058425
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	40
Lungimea unității articolului	85
Greutatea unității articolului	0,14
Lățimea unității articolului	85
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	85
Z Măsurarea h	40
Z Măsurarea w	85

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905463220
Înălțimea ambalajului PL1	73
Lungimea ambalajului PL1	114
Cantitate ambalare PL1	1
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,000815556
Greutate ambalaj PL1	0,24
Lățimea ambalajului PL1	98

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+