

Uponor RS adaptor sertizare S-Press 16-RS2

1059397

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2.

About Uponor RS adaptor sertizare S-Press

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor sertizare S-Press 16-RS2

1059397

Date tehnice

Item no EAN	4021598121690
Item no GTIN	04021598121690
Item no VVS	045450016
RSK no.	1897882
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	61 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	21 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463534
Packaging GTIN PL4	06414905495702
Item Unit Height	68 mm
Item Unit Weight	0,353 kg
Item Unit Width	68 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro