
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 20x2,25 100m

1059579

- colac



About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 20x2,25 100m

1059579



Product code

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,168
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Lungime	100
Diametrul exterior_do	20
Grosimea peretelui_s	2,25

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412143
Ambalaj GTIN PL4	06414905412150
Înălțimea ambalajului PL1	195
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	100
Cantitate ambalare PL4	1300
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,12324
Volumul ambalajului PL4	1,92
Greutate ambalaj PL1	18,144
Greutate ambalaj PL4	260,872
Lățimea ambalajului PL1	790
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+