

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 32x3,0 50m

1059583

- colac



### About Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

#### Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

#### Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalații de apă caldă și rece în interiorul clădirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

#### Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 32x3,0 50m

1059583



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598121317  |
| Item no GF   | 35001059583    |
| Item no GTIN | 04021598121317 |
| Item no LVI  | 1720144        |
| Item no NOBB | 48167295       |
| Item no NRF  | 5072096        |
| Item no RSK  | 2004928        |
| Item no VVS  | 087480332      |

### Dimensiuni

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Înălțimea unității articolului | 32    |
| Lungimea unității articolului  | 1000  |
| Greutatea unității articolului | 0,379 |
| Lățimea unității articolului   | 32    |
| Item_UOM                       | m     |

### Measurements

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Lungime               | 50 |
| Diametrul exterior_do | 32 |
| Grosimea peretelui_s  | 3  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ambalaj GTIN PL1          | 06414905412181 |
| Ambalaj GTIN PL4          | 06414905412198 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 205            |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 2000           |
| Lungimea ambalajului PL1  | 1140           |
| Lungimea ambalajului PL4  | 1140           |
| Cantitate ambalare PL1    | 50             |
| Cantitate ambalare PL4    | 400            |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tip ambalaj PL1         | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4         | Pallet   |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,266418 |
| Volumul ambalajului PL4 | 2,5992   |
| Greutate ambalaj PL1    | 21,641   |
| Greutate ambalaj PL4    | 183,128  |
| Lățimea ambalajului PL1 | 1140     |
| Lățimea ambalajului PL4 | 1140     |

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)