


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 640m

1062046

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



About Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa 16x2,0 640m

1062046



Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	16
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,091
Lățimea unității articolului	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	16
Grosimea peretelui_s	2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412846
Ambalaj GTIN PL4	06414905412853
Înălțimea ambalajului PL1	808
Înălțimea ambalajului PL4	952
Lungimea ambalajului PL1	794
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	640
Cantitate ambalare PL4	1280
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,381081888
Volumul ambalajului PL4	0,91392
Greutate ambalaj PL1	62,8
Greutate ambalaj PL4	150,5
Lățimea ambalajului PL1	594
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro