

Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**About Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa Minitec****Specification**

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe țeavă PE-Xa Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

**Product code**

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,038
Lățimea unității articolului	10
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	9,9
Grosimea peretelui_s	1,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905413393
Ambalaj GTIN PL4	06414905413409
Înălțimea ambalajului PL1	200
Înălțimea ambalajului PL4	800
Lungimea ambalajului PL1	800
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	480
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,1256
Volumul ambalajului PL4	0,768

Greutate ambalaj PL1	19,62
Greutate ambalaj PL4	138,32
Lățimea ambalajului PL1	785
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro