
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 25x2,5 blue 50m

1063946

- grosime izolaţie 4 mm
- conductivitate termică λ=0,040 W/m*k
- extrudat



About GF Uponor Uni Pipe PLUS white insulated

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. 25x2,5 blue 50m

1063946



Product code

Item no EAN	4021598128330
Item no GF	35001063946
Item no GTIN	04021598128330

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	33
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,284
Lățimea unității articolului	33
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	25
Diametrul exterior_do1	33
Grosimea peretelui_s	2,5
Grosimea peretelui_s1	4

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905415212
Ambalaj GTIN PL4	06414905415236
Înălțimea ambalajului PL1	205
Înălțimea ambalajului PL4	2000
Lungimea ambalajului PL1	1140
Lungimea ambalajului PL4	1140
Cantitate ambalare PL1	50
Cantitate ambalare PL4	400
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,266418
Volumul ambalajului PL4	2,5992
Greutate ambalaj PL1	14,342
Greutate ambalaj PL4	124,1
Lățimea ambalajului PL1	1140
Lățimea ambalajului PL4	1140

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+