Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI 25-Rp3/4"

1070542

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)







About GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației


De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI 25-Rp3/4"

1070542







Measurements

Filet interior Rp	0,75
Lungime (l1)	39,5
Lungime (l2)	50
z1	23,2
Z2	21,7

Product code

Item no EAN	6414905218622
Item no GF	35001070542
Item no GTIN	06414905218622
Item no LVI	1720730
Item no NOBB	55172138
Item no NRF	5114471
Item no RSK	1896544
Item no VVS	045472310

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55.5
Lungimea unității articolului	66.5
Greutatea unității articolului	0,174
Lățimea unității articolului	33
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905429455
Ambalaj GTIN PL3	06414905429462
Ambalaj GTIN PL4	06414905429479
Înălțimea ambalajului PL1	89

Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,907
Greutate ambalaj PL3	3,828
Greutate ambalaj PL4	383,04
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+