

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-32-25

1070579

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

About Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare 25-32-25

1070579

Date tehnice

Item no EAN	6414905218998
Item no GTIN	06414905218998
Item no VVS	045476316
RSK no.	1808023
Item no NRF	5114505
Item no LVI	1720761
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (I1)	50 mm
Lungime (I2)	48 mm
Lungime (I3)	50 mm
Z-dimensiune z2	20 mm
Z-dimensiune z3	22 mm
Cantitate de ambalare 1	5
Cantitate de ambalare 3	20
Cantitate de ambalare 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905427222
Packaging GTIN PL3	06414905427239
Packaging GTIN PL4	06414905427246
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,251 kg
Item Unit Width	39 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro