
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare 16

1070621

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Cod QR inovator pentru acces digital imediat





About GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS dop sertizare 16

1070621





Product code

Item no EAN	6414905219414
Item no GF	35001070621
Item no GTIN	06414905219414
Item no LVI	1720795
Item no NOBB	55172774
Item no NRF	5114543
Item no RSK	1899446
Item no VVS	045313916

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21.9
Lungimea unității articolului	26.5
Greutatea unității articolului	0,023
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	26,5
Lungime (l1)	6,7
Lungime (l2)	19,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905635016
Ambalaj GTIN PL3	06414905424818
Ambalaj GTIN PL4	06414905499748
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714

Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	40
Cantitate ambalare PL3	160
Cantitate ambalare PL4	15360
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,958
Greutate ambalaj PL3	4,032
Greutate ambalaj PL4	412,072
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+