


Uponor S-Press PLUS cot terminal L 20-Rp1/2"FT

1070645

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



About Uponor S-Press PLUS cot terminal L

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS cot terminal L 20-Rp1/2"FT

1070645



Measurements

Filet interior Rp	1/2
Lungime (l1)	42
Lungime (l2)	17
Lungime (l3)	30
Z Măsurarea k	40
z1	19
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219612
Item no GF	35001070645
Item no GTIN	06414905219612
Item no NOBB	55172842
Item no NRF	5114554
Item no RSK	1896556
Item no VVS	045475120

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	47
Lungimea unității articolului	68
Greutatea unității articolului	0,167
Lățimea unității articolului	52
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905280766
Ambalaj GTIN PL3	06414905424870
Ambalaj GTIN PL4	06414905280780
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,769
Greutate ambalaj PL3	7,336
Greutate ambalaj PL4	377,76
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro