
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS cot term. dublu 90° 20-Rp1/2"-20

1070649

- Fabricat din alamă DR cositorită (fără plumb)
- Pentru montare pe perete sau fixare cu protecție împotriva rotirii pe corniere și plăci de montare Uponor Smart Aqua.
- Filet compliant EN ISO 228-1



About GF Uponor S-Press PLUS cot term. dublu 90°

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS cot term. dublu 90° 20-Rp1/2"-20

1070649



Measurements

Filet interior Rp	1/2
Lungime (l1)	45,5
Lungime (l2)	46
Lungime (l3)	30
Length L4	20
Z Măsurarea k	20
Z Măsurătoarea k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	72
Greutatea unității articolului	0,237
Lățimea unității articolului	71
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905279845
Ambalaj GTIN PL3	06414905425013

Ambalaj GTIN PL4	06414905279869
Înălțimea ambalajului PL1	85
Înălțimea ambalajului PL3	182
Înălțimea ambalajului PL4	666
Lungimea ambalajului PL1	165
Lungimea ambalajului PL3	275
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0018513
Volumul ambalajului PL3	0,00885885
Volumul ambalajului PL4	0,63936
Greutate ambalaj PL1	2,38
Greutate ambalaj PL3	9,558
Greutate ambalaj PL4	478,784
Lățimea ambalajului PL1	132
Lățimea ambalajului PL3	177
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+