


Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-10CU

1070705



About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fâlcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 16-10CU

1070705



Date tehnice

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905221578 |
| Item no GTIN | 06414905221578 |
| Item no VVS | 045485016 |
| RSK no. | 1899437 |
| Item no NRF | 5114562 |
| Item no LVI | 1720799 |
| Produs (unitate de măsură) | buc |
| Lățime (l) | 66 mm |
| Lungime (l1) | 30 mm |
| Lungime (l2) | 20 mm |
| Cantitate de ambalare 1 | 20 |
| Cantitate de ambalare 3 | 80 |
| Cantitate de ambalare 4 | 7680 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905635047 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905477319 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905477326 |
| Item Unit Height | 22 mm |
| Item Unit Weight | 0,033 kg |
| Item Unit Width | 22 mm |

Documente tehnice

Descărcați documente

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro