

## Uponor Smatrix Base cablu BUS A-145 50m

**1071670**

- Cablu Bus dublu ecranat special cu 4 fire pentru Uponor Smatrix Base / Base PRO
- 2 fire pentru alimentare/2 fire pt. transmitere date
- Material de ecranare: folie Aluminiu/poliester cu fir suplimentar
- Gama de temperaturi: -20°C ... +80°C
- Secțiune/model: AWG22
- Protecție exterioară: PVC
- Tensiune nominală: 400VAC/DC



### About Uponor Smatrix Base cablu BUS A-145

#### Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

#### Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

#### Application

- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

#### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base cablu BUS A-145 50m

1071670



### Date tehnice

Produs (unitate de măsură)	buc
Item no VVS	466253050
Item no NRF	8361222
Lățime (l)	200 mm
Z-dimensiune h	170 mm
Z-dimensiune w	200 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	2
Cantitate de ambalare 4	48
Item no GTIN	04021598130821
Item no EAN	4021598130821
Packaging GTIN PL1	06414905415885
Packaging GTIN PL3	06414905415892
Packaging GTIN PL4	06414905630301

### Documente tehnice

Descărcați documente

#### Uponor Romania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)