Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Vario S termometru

1086537





About GF Uponor Vario S termometru

Specification

- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

GF Uponor Vario S termometru

1086537





Measurements

Diametrul_interior_di	5
Diametrul exterior_do	64
Z Măsurarea h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	64
Greutatea unității articolului	0,053
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	Set

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905473663
Ambalaj GTIN PL3	06414905473670
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL3	72
Lungimea ambalajului PL1	80
Lungimea ambalajului PL3	379
Material de ambalare (număr) PL1	4

Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL1	LDPE
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	10
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,0002
Volumul ambalajului PL3	0,00504828
Greutate ambalaj PL1	0,063
Greutate ambalaj PL3	8,18
Lățimea ambalajului PL1	50
Lățimea ambalajului PL3	185

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+