

Uponor Smatrix Base termostat prog.D+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: alb lucios

- Funcții:
 - Indicator solicitare încălzire sau răcire
 - Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
 - Setare valoare reducere ECO
 - Setare dată și oră
 - 6 programe prestabilite
 - 1 program liber programabil
 - Răcire disponibilă (cameră cu cameră)
 - Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
 - Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO- senzor exterior la distanță
 - Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
 - Afișare versiune de software (la pornire)
 - Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

- Conține:
 - Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 Bus
 - Materiale de montaj



About Uponor Smatrix Base termostat prog.D+RH T-148 Bus P+RH

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application

- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostat prog.D+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

**Product code**

Item no EAN	4021598149076
Item no GF	35001086977
Item no GTIN	04021598149076
Item no LVI	2024524
Item no NOBB	51166916
Item no NRF	8361089
Item no RSK	2987784
Item no VVS	466253033

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,096
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	80

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284535
Ambalaj GTIN PL3	06414905284542
Ambalaj GTIN PL4	06414905284559
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500
Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400

Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,122
Greutate ambalaj PL3	9,97
Greutate ambalaj PL4	264,28
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro