

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 D+ RH

1087816

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Culoare: alb RAL 9016

- Funcții:
 - Indicator solicitare încălzire sau răcire
 - Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
 - Indicator Confort/ECO
 - Setare valoare reducere ECO
 - Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
 - Răcire permisă (cameră cu cameră)
 - Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
 - Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO- senzor exterior la distanță
 - Indicator baterie descărcată
 - Calibrare temperatură
 - Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

- Conține:
 - Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
 - 1x baterie CR2032
 - Materiale de montaj



About Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 D+ RH

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Application

- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH style T-169 D+ RH

1087816

**Product code**

Item no EAN	4021598149830
Item no GF	35001087816
Item no GTIN	04021598149830
Item no LVI	2025246
Item no NOBB	51974334
Item no NRF	8361249
Item no RSK	2987818
Item no VVS	466251070

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	10
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,042
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	10
Z Măsurarea w	80

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905285518
Ambalaj GTIN PL3	06414900570428
Ambalaj GTIN PL4	06414900570411
Înălțimea ambalajului PL1	20
Înălțimea ambalajului PL3	200
Înălțimea ambalajului PL4	950
Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400

Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP_C
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP_C
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	90
Cantitate ambalare PL4	2880
Tip ambalaj PL1	BASE_BOX
Tip ambalaj PL3	BOX
Tip ambalaj PL4	PALLET
Volumul ambalajului PL1	0,00018
Volumul ambalajului PL3	0,024
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	0,068
Greutate ambalaj PL3	6,54
Greutate ambalaj PL4	221,78
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro