Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex presetupă etanșare 250

1091430

- Pentru carote în beton sau conductă de fibrociment
- Piesă pentru eliminarea tensiunii radiale a mantalei
- Folosit cu garnitură de perete Uponor PWP



About GF Uponor Ecoflex presetupă adiţională

Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex presetupă etanșare 250

1091430



Measurements

Diametrul_interior_di	250
LUNGIME_L	65
Diametrul exterior_do	350

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	350
Lungimea unității articolului	65
Greutatea unității articolului	4,93
Lățimea unității articolului	350
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905633326
Înălțimea ambalajului PL1	350
Lungimea ambalajului PL1	65
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP
Cantitate ambalare PL1	1

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Volumul ambalajului PL1	0,0079625
Greutate ambalaj PL1	24,315
Lățimea ambalajului PL1	350

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+