


Uponor Smatrix Wave modul extensie Pulse M-262 6X

1093133

- Modul extensie cu 6 canale pentru unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Se pot conecta până la 6 termostate și 6 actuatoare
- Montaj rapid prin îmbinare
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



About Uponor Smatrix Wave modul extensie Pulse M-262 6X

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Application


- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave modul extensie Pulse M-262 6X

1093133

**Product code**

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	140
Greutatea unității articolului	0,2730
Lățimea unității articolului	110
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	140
Z Măsurarea h	50
Z Măsurarea w	110

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905441648
Ambalaj GTIN PL2	06414905443406
Ambalaj GTIN PL4	06414905503988
Înălțimea ambalajului PL1	70
Înălțimea ambalajului PL2	300
Înălțimea ambalajului PL4	1044
Lungimea ambalajului PL1	190
Lungimea ambalajului PL2	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	16
Cantitate ambalare PL4	384
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0016625
Volumul ambalajului PL2	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,00224
Greutate ambalaj PL1	0,4020
Greutate ambalaj PL2	7,0720
Greutate ambalaj PL4	194,7280
Lățimea ambalajului PL1	125
Lățimea ambalajului PL2	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro