Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Smatrix Base starter set

1093282

- Set complet pentru case unifamiliale
- Se poate extinde la nevoie
- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Clasă protectie: Clasa II IP20
- Culoare: alb

- Componente:
- 1x modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- 2x unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- 5x termostate Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



About GF Uponor Smatrix Base starter set

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base starter set

1093282



Product code

Item no EAN	6414905229222
Item no GF	35001093282
Item no GTIN	06414905229222
Item no VVS	466253302

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	385
Greutatea unității articolului	3,2860
Lățimea unității articolului	285
Item_UOM	Set

Measurements

LUNGIME_L	385
Z Măsurarea h	140
Z Măsurarea w	285

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905441709
Ambalaj GTIN PL2	06414905478002
Ambalaj GTIN PL4	06414905478019
Înălțimea ambalajului PL1	140
Înălțimea ambalajului PL2	300
Înălțimea ambalajului PL4	1044
Lungimea ambalajului PL1	385
Lungimea ambalajului PL2	600
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1

Cantitate ambalare PL2	2
Cantitate ambalare PL4	24
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0153615
Volumul ambalajului PL2	0,072
Volumul ambalajului PL4	1,00224
Greutate ambalaj PL1	4,3600
Greutate ambalaj PL2	9,3000
Greutate ambalaj PL4	136,6000
Lățimea ambalajului PL1	285
Lățimea ambalajului PL2	400
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+