

Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 125x11,4/200

1095720

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single 125x11,4/200

1095720

Date tehnice

Item no EAN	6414905479191
Item no GTIN	06414905479191
Item no VVS	087808325
RSK no.	2266366
Item no NRF	8360956
Item no LVI	3010241
Produs (unitate de măsură)	m
Rază de îndoire 2	1,4 m
Cantitate de ambalare 1	120
Packaging GTIN PL1	06414905554393
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	6,65 kg
Item Unit Width	200 mm

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro