

Uponor Ecoflex Supra preizolată 90x8,2/175

1095728

- Apă potabilă rece sau apă răcită
- O țevă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



About Uponor Ecoflex Supra preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE 100 neagră cu un strat albastru PN 16 (SDR 11)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei potabile reci pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra preizolată 90x8,2/175

1095728



Measurements

Raza de curbare M	1
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	90
Grosimea peretelui_s1	8,2

Product code

Item no EAN	6414905486441
Item no GF	35001095728
Item no GTIN	06414905486441
Item no NRF	8361429

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	3,14
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905537945
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2200
Cantitate ambalare PL1	100
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	6,292
Greutate ambalaj PL1	314
Lățimea ambalajului PL1	1300

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro