

Uponor RS adaptor S-Press PLUS 32-RS2

1095820

- alamă placată
- fabricat din material rezistent la dezincare DR
- sertizare fără debavurare



About Uponor RS adaptor S-Press PLUS

Specification

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adaptor S-Press PLUS 32-RS2

1095820



Date tehnice

Item no EAN	6414905480135
Item no GTIN	06414905480135
Item no VVS	045450332
RSK no.	1899576
Item no NRF	5071229
Item no LVI	1720819
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	75 mm
Lungime (l1)	20 mm
Lungime (l2)	28 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481620
Packaging GTIN PL4	0641490555598

Documente tehnice

Descărcați documente

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro