Fișa tehnică a produsului





GF Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover 1200X750X260

1103138

- Capac frontal pentru cutie montată aparent







About GF Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover

Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolație pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt indicate în fișele tehnice
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- set secundar de amestecare cu pompă secundară pentru încălzire prin pardoseală și supapă motorizată pentru controlul alimentării pentru încălzire conectat la Uponor Smatrix Move Controller
- control al debitului cu compensare meteo cu supapă motorizată și program săptămânal cu 9 programe preprogramate, control pompă în combinație cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base sau Wave
- senzor de debit conductă de alimentare
- senzor de temperatură exterioară
- amortizor „lovitură de berbec” pentru compensarea impactului hidraulic
- regulator de presiune diferențială în încălzirea primară
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- evacuare apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în alimentarea primară și în returul primar
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bar
- presiune min. instalație sanitară: 2 bar
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm
- consum de curent electric: max. 3 W

Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator


Certification


- KTW BWGL Hygiene

GF Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover 1200X750X260

1103138







Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905524952
Item no GTIN	06414905524952

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	260
Lungimea unității articolului	1200
Greutatea unității articolului	12
Lățimea unității articolului	755
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	754
Z Măsurarea h	247
Z Măsurarea w	1180

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905524969
Ambalaj GTIN PL4	06414905524976
Înălțimea ambalajului PL1	290
Înălțimea ambalajului PL4	1000
Lungimea ambalajului PL1	1240
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	4

Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,285882
Volumul ambalajului PL4	0,96
Greutate ambalaj PL1	13,0000
Greutate ambalaj PL4	72,0000
Lățimea ambalajului PL1	795
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+