

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=8m 1105778



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=8m

1105778



Product code

Item no EAN	6414905528769
Item no GTIN	06414905528769
Item no VVS	087808832

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	1550
Lungimea unității articolului	1550
Greutatea unității articolului	22,8
Lățimea unității articolului	300
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905542819
Ambalaj GTIN PL4	06414905542826
Înălțimea ambalajului PL1	1550
Înălțimea ambalajului PL4	1800
Lungimea ambalajului PL1	1560
Lungimea ambalajului PL4	1600
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	4
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,7254
Volumul ambalajului PL4	3,456
Greutate ambalaj PL1	22,9
Greutate ambalaj PL4	116,6
Lățimea ambalajului PL1	300
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com