

Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Alimentații cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE

About Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin 50x6,9-32x4,4/175

1119056

Date tehnice

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556380 |
| Item no GTIN | 06414905556380 |
| Item no VVS | 087364250 |
| RSK no. | 2266382 |
| Item no NRF | 8360974 |
| Item no LVI | 3010302 |
| Produs (unitate de măsură) | m |
| Rază de îndoire 2 | 1 m |
| Cantitate de ambalare 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905557950 |
| Item Unit Height | 175 mm |
| Item Unit Weight | 3,36 kg |
| Item Unit Width | 175 mm |

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro