

## Uponor Ecoflex Supra PLUS unitate de comandă

**1120123**

- Unitate de control pentru țevile Supra PLUS
- Lungime maximă de cablu antiîngheț: 150 m
- Include 10m de cablu de senzor

### About Uponor Ecoflex Supra PLUS unitate de comandă

#### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

#### Application

- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

## Uponor Ecoflex Supra PLUS unitate de comandă

1120123

## Date tehnice

Item no EAN	6414905633180
Item no GTIN	06414905633180
Item no VVS	070699900
RSK no.	2407840
Item no NRF	8360722
Item no LVI	1844031
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	165 mm
Z-dimensiune b	165 mm
Z-dimensiune h	39 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	50
Packaging GTIN PL1	06414905638178
Packaging GTIN PL3	06414905641031
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,438 kg
Item Unit Width	170 mm

## Documente tehnice

Descărcați documente 

## Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
RomaniaT +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro