Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1144105

- Măsoară și afișează temperatura din cameră și umiditatea relativă
- Compatibil cu controlerele Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) și Smatrix Base (X-145)
- Culoare: alb RAL9016

- Funcții:

- Taste capacitive pe partea frontală
- Indică cererea de încălzire sau răcire
- Valoare măsurată a umidității relative (RH)
- Indicație pentru mod Confort / ECO
- Posibilitate de modificare a valorii ECO
- Comutare manuală între încălzire/răcire
- Funcție de răcire permisă (individual, pe cameră)
- Afișează în grade Celsius sau Fahrenheit
- Moduri de funcționare:
- Temperatura camerei (RT)
- Intern cu limită max/min pentru podea (RFT)
- Senzor la distanță (RS)
- Senzor exterior (RO)
- Calibrare temperatură cameră
- Opțional: se poate conecta un senzor de podea, de la distanță sau exterior

- Conținut:
- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH T-247 Bus
- Material de montaj



About GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application

- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostat D+RH

1144105



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21
Lungimea unității articolului	86
Greutatea unității articolului	0,09
Lățimea unității articolului	86
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900508780
Ambalaj GTIN PL3	06414900447430
Ambalaj GTIN PL4	06414900447461
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1050
Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,008
Greutate ambalaj PL1	0,119
Greutate ambalaj PL3	9,52
Greutate ambalaj PL4	248
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+