

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106

- Măsoară și afișează temperatura din cameră și umiditatea relativă
- Compatibil cu controlerile Smatrix Wave Pulse (X-245) și Smatrix Wave (X-165)
- Culoare: alb RAL9016

Funcții:

- Taste capacitive frontale
- Indicație pentru cererea de încălzire sau răcire
- Afișarea valorii măsurate a umidității relative (RH)
- Indicație pentru mod Confort / ECO
- Posibilitate de modificare a valorii ECO
- Comutare manuală între încălzire/răcire (H/C)
- Funcție de răcire permisă (individual, pe cameră)
- Afișaj în grade Celsius sau Fahrenheit
- Moduri de operare:
 - Temperatura camerei (RT)
 - Intern cu limită max/min pentru podea (RFT)
 - Senzor extern (RS)
 - Senzor exterior (RO)
- Avertizare baterie descărcată
- Calibrare temperatură cameră
- Opțional: se poate conecta un senzor de podea, de la distanță sau exterior

Conținut pachet:

- Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH T-267
- 2 baterii AAA
- Suport pentru termometru
- Material de montaj



About Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Application

- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267

1144106

**Status**

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	21
Lungimea unității articolului	86
Greutatea unității articolului	0,087
Lățimea unității articolului	86
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900508797
Ambalaj GTIN PL3	06414900447447
Ambalaj GTIN PL4	06414900447478
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1050
Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75

Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,008
Greutate ambalaj PL1	0,139
Greutate ambalaj PL3	11,02
Greutate ambalaj PL4	284
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro