

GF Silenta premium ramnificație 45deg 200-200mm

1146421

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta premium ramnificație 45deg

Specification

- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium ramnificație 45deg 200-200mm

1146421

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134000
Item no GF	4501220030321
Item no GTIN	08698652134000
Item no VVS	186843022

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	482
Lungimea unității articolului	230
Greutatea unității articolului	6,17
Lățimea unității articolului	430
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l2)	86
Z Măsurătoarea d2	200
Măsurarea Z e	6,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL2	06414900051071
Ambalaj GTIN PL4	06414900246088
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL2	1
Cantitate ambalare PL4	12
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet

Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL2	6,17
Greutate ambalaj PL4	99,04
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro