

GF Silenta 3A cot 30deg 110mm

1146659

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.



About GF Silenta 3A cot 30deg

Specification


- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A cot 30deg 110mm

1146659

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033532
Item no GF	4704111001221
Item no GTIN	08698652033532
Item no NOBB	60823824
Item no NRF	1486155
Item no RSK	2832130
Item no VVS	186724110

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	177
Lungimea unității articolului	135
Greutatea unității articolului	0,37
Lățimea unității articolului	150
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900601771
Ambalaj GTIN PL2	06414900566100
Ambalaj GTIN PL4	06414900566117
Înălțimea ambalajului PL1	177
Înălțimea ambalajului PL2	400
Înălțimea ambalajului PL4	944
Lungimea ambalajului PL1	135
Lungimea ambalajului PL2	800
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	60

Cantitate ambalare PL4	240
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00358425
Volumul ambalajului PL2	0,192
Volumul ambalajului PL4	0,90624
Greutate ambalaj PL1	0,37
Greutate ambalaj PL2	23,76
Greutate ambalaj PL4	120,04
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL2	600
Lățimea ambalajului PL4	800
Measurements	
Grosimea peretelui_s	16
Măsurarea Z e	3,4

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro