

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 110X10,0/175

1160606

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900506335

Item no GF 35001160606

Item no GTIN 06414900506335

Item no LVI 3010176

Item no NRF 1475897

Item no RSK 2523137

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 175

Lungimea unității articolului 1000

Greutatea unității articolului 5,2

Lățimea unității articolului 175

Item_UOM m

Measurements

Diametrul exterior_do 175

Diametrul exterior_do1 110

Grosimea peretelui_s1 10

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900448604

Înălțimea ambalajului PL1 2400

Lungimea ambalajului PL1 2400

Cantitate ambalare PL1 150

Tip ambalaj PL1 Coil

Volumul ambalajului PL1 8,064

Greutate ambalaj PL1 782

Lățimea ambalajului PL1 1400

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro