

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=10M

1161403



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=10M

1161403



Product code

Item no EAN 6414900330732

Item no GTIN 06414900330732

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 1550

Lungimea unității articolului 1550

Greutatea unității articolului 19,24

Lățimea unității articolului 286

Item_UOM Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900330985

Ambalaj GTIN PL4 06414900331043

Înălțimea ambalajului PL1 1576

Înălțimea ambalajului PL4 1720

Lungimea ambalajului PL1 1563

Lungimea ambalajului PL4 1600

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 4

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,746376264

Volumul ambalajului PL4 3,3024

Greutate ambalaj PL1 25,53

Greutate ambalaj PL4 120,116

Lățimea ambalajului PL1 303

Lățimea ambalajului PL4 1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com