Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=15M

1161404



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,
PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x32x2,9-2x32x3,5/140 L=15M

1161404



Product code

Item no EAN	6414900330749
Item no GTIN	06414900330749

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	1700
Lungimea unității articolului	1550
Greutatea unității articolului	27,52
Lățimea unității articolului	386
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900330992
Ambalaj GTIN PL4	06414900331050
Înălțimea ambalajului PL1	1726
Înălțimea ambalajului PL4	1870
Lungimea ambalajului PL1	1563
Lungimea ambalajului PL4	1600
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	3
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	1,087188414
Volumul ambalajului PL4	3,5904
Greutate ambalaj PL1	35,04
Greutate ambalaj PL4	123,087
Lățimea ambalajului PL1	403
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+