

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=6M

1161406



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=6M

1161406



Product code

Item no EAN 6414900330763

Item no GTIN 06414900330763

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 1700

Lungimea unității articolului 1550

Greutatea unității articolului 19,78

Lățimea unității articolului 386

Item_UOM Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900331005

Ambalaj GTIN PL4 06414900393027

Înălțimea ambalajului PL1 1726

Înălțimea ambalajului PL4 1870

Lungimea ambalajului PL1 1563

Lungimea ambalajului PL4 1600

Cantitate ambalare PL1 1

Cantitate ambalare PL4 3

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 1,087188414

Volumul ambalajului PL4 3,5904

Greutate ambalaj PL1 27,3

Greutate ambalaj PL4 99,9

Lățimea ambalajului PL1 403

Lățimea ambalajului PL4 1200

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com