

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=20M

1161409



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x40x3,7-2x32x3,5/175 L=20M

1161409



Product code

Item no EAN 6414900330787

Item no GTIN 06414900330787

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 1650

Lungimea unității articolului 1550

Greutatea unității articolului 56,88

Lățimea unității articolului 600

Item_UOM Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL4 06414900336550

Înălțimea ambalajului PL4 1770

Lungimea ambalajului PL4 1850

Cantitate ambalare PL4 1

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL4 1,9647

Greutate ambalaj PL4 76,476

Lățimea ambalajului PL4 600

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
RomaniaT +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com