Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x50x4,6-2x32x3,5/200 L=10M

1161411



About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,
PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x50x4,6-2x32x3,5/200 L=10M

1161411



Product code

Item no EAN	6414900330800
Item no GTIN	06414900330800

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	1700
Lungimea unității articolului	1700
Greutatea unității articolului	41,64
Lățimea unității articolului	500
Item_UOM	Set

Packaging

Ambalaj GTIN PL4	06414900336567
Înălțimea ambalajului PL4	1820
Lungimea ambalajului PL4	1850
Cantitate ambalare PL4	1
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL4	2,0202
Greutate ambalaj PL4	61,238
Lățimea ambalajului PL4	600

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+