# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x50x4,6-2x32x3,5/200 L=15M

## 1161412



## About GF Uponor Ecoflex Thermo connection set

### Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur,
PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

### Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

# GF Uponor Ecoflex Thermo connection set 2x50x4,6-2x32x3,5/200 L=15M

## 1161412



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900330817 |
| Item no GTIN | 06414900330817 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 1700 |
| Lungimea unității articolului | 1700 |
| Greutatea unității articolului | 59,63 |
| Lățimea unității articolului | 600 |
| Item_UOM | Set |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414900336574 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 1820 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1850 |
| Cantitate ambalare PL4 | 1 |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL4 | 2,0202 |
| Greutate ambalaj PL4 | 79,233 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 600 |

### Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+