

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

**1162316**

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



### About Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

#### Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

#### Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1162316

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

**Product code**

Item no EAN

6414900394154

Item no GTIN

06414900394154

**Dimensiuni**

Înălțimea unității articolului

17

Lungimea unității articolului

1000

Greutatea unității articolului

0,095

Lățimea unității articolului

17

Item\_UOM

m

**Measurements**

Diametrul exterior\_do

17

Grosimea peretelui\_s

2

**Packaging**

Ambalaj GTIN PL1

06414900653589

Ambalaj GTIN PL4

06414900653671

Înălțimea ambalajului PL1

160

Înălțimea ambalajului PL4

800

Lungimea ambalajului PL1

780

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

120

Cantitate ambalare PL4

840

Tip ambalaj PL1

Base\_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,09984

Volumul ambalajului PL4

0,768

Greutate ambalaj PL1

12,4

Greutate ambalaj PL4

111,8

Lățimea ambalajului PL1

800

Lățimea ambalajului PL4

800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91

E

serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com