

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



About Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

Specification

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 480m

1162318



Status

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN

6414900394178

Item no GTIN

06414900394178

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

17

Lungimea unității articolului

1000

Greutatea unității articolului

0,095

Lățimea unității articolului

17

Item_UOM

m

Measurements

Diametrul exterior_do

17

Grosimea peretelui_s

2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414900653602

Ambalaj GTIN PL4

06414900653695

Înălțimea ambalajului PL1

580

Înălțimea ambalajului PL4

950

Lungimea ambalajului PL1

780

Lungimea ambalajului PL4

1200

Cantitate ambalare PL1

480

Cantitate ambalare PL4

960

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1

0,352872

Volumul ambalajului PL4

0,912

Greutate ambalaj PL1

50,11

Greutate ambalaj PL4

125,22

Lățimea ambalajului PL1	780
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E
serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com